HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

AlbaChem® DRI-WEB FOAM ADHESIVE

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑIA

Nombre del producto:	**AlbaChem® DRI-WEB FOAM ADHESIVE**	**Date of revision: 3-26-26**
Código del producto:	1075	
Información relativa al fabricante	ALBATROSS USA INC 36-41 36TH STREET LONG ISLAND CITY, NY 11106	
Teléfono	718-392-6272	
Teléfono de Emergencia:	Derrame, fuga,incendio,exposición o accidente –Llame a CHEMTREC –Día o noche: 1-800-424-9300 o 1-703-527-3887 (EE.UU. y Canadá) 01-800-681-9531 (México)	
Uso recomendado:	Producto de imprimación	
Restricciones de uso:	Sólo para uso industrial	

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Resumen de Emergencia

Aspecto	Aerosol con contenido de gas comprimido
Color	amarillo claro
Olor	característico

Clasificación según SGA (GHS)

Aerosoles inflamables: Categoría 1

Gases a presión: Gas comprimido

Irritación cutánea: Categoría 2

Irritación ocular: Categoría 2A

Sensibilización cutánea: Categoría 1

Toxicidad sistémica: Categoría 3 (Sistema nervioso central)

específica de órganos blanco - exposición única

Toxicidad sistémica: Categoría 2

específica de órganos blanco

- Exposiciones repetidas

Etiqueta SGA (GHS)

Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia: **Peligro**

Indicaciones de peligro:

H222 Aerosol extremadamente inflamable. H280 Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta. H315 Provoca irritación cutánea. H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica. H319 Provoca irritación ocular grave. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia:

Prevención:

P210 Mantener alejado del calor/ de chispas/ de llamas al descubierto/ de superficies calientes. No fumar. P211 No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P260 No respirar polvos o nieblas. P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación. P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. P280 Usar guantes de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

Intervención:

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P304 + P340 + P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/ si la persona se encuentra mal. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P314 Consultar a un médico si la persona se encuentra mal. P333 + P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico. P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. P362 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

Almacenamiento:

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P405 Guardar bajo llave. P410 + P412 Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/ 122 °F. Eliminación: P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Efectos potenciales sobre la salud

Carcinogenicidad:

IARC

No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos.

OSHA

Ningún componente de este producto presente a niveles mayores o iguales al 0.1% está en la lista de carcinógenos regulados de la OSHA.

NTP

En este producto no se identifica ningún componente, que presente niveles mayores que o iguales a 0,1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por el (NTP) Programa Nacional de Toxicología

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / mezcla: **Mezcla**

Componentes peligrosos

Nombre químico	CAS No.	Concentración [%]
propano	74-98-6	30 - 50
acetona	67-64-1	20 - 30
butano	106-97-8	5 - 10
acetato de metilo	79-20-9	5 - 10
n-hexano	110-54-3	5 - 10
hexano, ramificado y lineal	92112-69-1	1 - 5
metilciclopentano	96-37-7	1 - 5

L**a concentración real se retiene como secreto comercial**

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Consejos generales: Si ha caído sobre la ropa, quítese la ropa. Muéstrele esta hoja de seguridad al doctor que esté de servicio. Pueden aparecer síntomas de envenenamiento incluso después de varias horas; por lo tanto, se requiere observación médica durante al menos 48 horas después del incidente.

En caso de inhalación: Sacar la persona al aire libre. Si los síntomas persisten, consultar un médico. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. En caso de pérdida del conocimiento, colocar al paciente de lado en una posición estable para transportarlo.

En caso de contacto con la piel: Elimínelo inmediatamente lavando con jabón y mucha agua; quítese el calzado y todas las ropas contaminadas. Llamar un médico si aparece y persiste una irritación.

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con agua durante 15 minutos por lo menos. Consultar un médico si aparece y persiste una irritación en los ojos.

En caso de ingestión: No provoque vómitos. Si se ingiere accidentalmente busque atención médica inmediata.

Síntomas y efectos más importante, agudos y retardados:

Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

Notas especiales para un medico tratante: No hay más información pertinente disponible

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados: Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.
Niebla de agua
Polvo seco
Dióxido de carbono (CO_2)
Espuma resistente a los alcoholes

Agentes de extinción inapropiados: No usar chorro de agua.

Peligros específicos durante la extincion de incendios:

Puede liberar gases tóxicos, irritantes y/o corrosivos.
En caso de combustión se forman/ pueden formarse los productos siguientes:
Monoxidio carbónico

Métodos específicos de extinción Información adicional:

En caso de incendio, utilice un equipo respiratorio autónomo. Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

Equipo de protección especial para los bomberos:

En caso de incendio, utilice un equipo respiratorio autónomo. Utilice equipo de protección personal

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Retire todas las fuentes de ignición. Utilice equipo de protección personal. Usar protección respiratoria contra los efectos de los vapores/polvo/aerosol. Evacue al personal a zonas seguras.

Asegure una ventilación apropiada.:

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.

Precauciones relativas al medio ambiente:

Evite que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos). Evitar que el material entre en contacto con desagües, hoyos y sótanos. Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas

Métodos y materiales de contención y limpieza:

Recójalo con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, silicagel, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín). Se debe utilizar herramientas que no produzcan chispas. Asegure una ventilación apropiada. Enviar para reciclaje o desechar en contenedores adecuados.

Desechar el material contaminado como residuo según el artículo 13

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Ventilación Local/total: Utilizar solamente con una buena ventilación.

Consejos para una manipulación segura:

Evite la formación de polvo y aerosoles.
Tomar nota del umbral de emisión.
Usar equipos a prueba de solventes.
Asegurarse de que haya extractores adecuados en las máquinas procesadoras.
Maneje con cuidado.
Mantener una solución de lavado ocular disponible en el lugar de trabajo.
No dispersar en el medio ambiente.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Recipiente a presión: Protéjase de la luz solar y no exponerlo a temperaturas superiores a 50 ° C. No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición.
No vaporizar sobre una llama o un material incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición - No fumar. Mantener fuera del alcance de los niños.

Condiciones para el almacenamiento seguro:

Recipiente a presión: Protéjase de la luz solar y no exponerlo a temperaturas superiores a 50 ° C. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Mantenga el envase cerrado, en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Protéjase de la luz.

Materias a evitar: No almacenar con productos oxidantes y auto inflamables.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

Componentes	CAS No.	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración permisible	Bases
propano	74-98-6	TWA	1,000 ppm	ACGIH
		TWA	1,000 ppm 1,800 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	1,000 ppm 1,800 mg/m3	OSHA Z-1
		TWA	1,000 ppm 1,800 mg/m3	OSHA P0
		PEL	1,000 ppm 1,800 mg/m3	CAL PEL
acetona	67-64-1	TWA	250 ppm	ACGIH
		STEL	500 ppm	ACGIH
		TWA	1,000 ppm 2,400 mg/m3	OSHA Z-1
		TWA	750 ppm 1,800 mg/m3	OSHA P0
		STEL	1,000 ppm 2,400 mg/m3	OSHA P0
		STEL	750 ppm 1,780 mg/m3	CAL PEL
		C	3,000 ppm	CAL PEL
		PEL	500 ppm 1,200 mg/m3	CAL PEL
butano	106-97-8	TWA	800 ppm 1,900 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	800 ppm 1,900 mg/m3	OSHA P0
		PEL	800 ppm 1,900 mg/m3	CAL PEL
		TWA	800 ppm 1,900 mg/m3	NIOSH REL
		STEL	1,000 ppm	ACGIH
acetato de metilo	79-20-9	TWA	200 ppm	ACGIH
		STEL	250 ppm	ACGIH
		TWA	200 ppm 610 mg/m3	OSHA Z-1
		TWA	200 ppm 610 mg/m3	OSHA P0
		STEL	250 ppm 760 mg/m3	OSHA P0
		PEL	200 ppm 610 mg/m3	CAL PEL
		STEL	250 ppm 760 mg/m3	CAL PEL
n-hexano	110-54-3	TWA	50 ppm	ACGIH
		TWA	50 ppm	NIOSH REL
			180 mg/m3	
		TWA	50 ppm 180 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	500 ppm 1,800 mg/m3	OSHA Z-1
		TWA	50 ppm 180 mg/m3	OSHA P0
		PEL	50 ppm 180 mg/m3	CAL PEL
hexano, ramificado y lineal	92112-69-1	TWA	500 ppm 1,800 mg/m3	OSHA P0
		STEL	1,000 ppm 3,600 mg/m3	OSHA P0

		TWA	100 ppm 350 mg/m3	NIOSH REL
		C	510 ppm 1,800 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	200 ppm	ACGIH
		PEL	500 ppm 1,800 mg/m3	CAL PEL
		STEL	1,000 ppm 3,600 mg/m3	CAL PEL
metilciclopentano	96-37-7	TWA	500 ppm	ACGIH
		STEL	1,000 ppm	ACGIH
		TWA	500 ppm 1,800 mg/m3	OSHA P0
		STEL	1,000 ppm 3,600 mg/m3	OSHA P0

Medidas de ingeniería: **Se deben tener en cuenta las disposiciones locales y nacionales.**

Protección personal

Protección respiratoria: Utilizar protección respiratoria a menos que se disponga de medidas adecuadas de gestión de riesgos (extracción/ventilación) o que la evaluación de la exposición demuestre que las exposiciones están dentro de las directrices de exposición recomendadas.
En caso de una exposición breve o una baja contaminación (que supere el límite de exposición, TLV), utilizar un respirador con filtro. En caso de una exposición intensa o prolongada
Asegurarse de que haya extractores adecuados en las máquinas procesadoras

Filtro tipo: De tipo combinado partículas y vapores orgánicos o equipo com mayor protección

Protección de las manos

Material: Caucho nitrilo o otro equipo com mayor pretección

Observaciones: Se debe evitar el contacto directo con el producto mediante medidas organizativas.

El material de los guantes debe ser impermeable y resistente al producto/la sustancia/la preparación.
El tiempo de ruptura exacto puede solicitarse al fabricante del guante de protección y debe ser observado.

Los guantes deben desecharse cumplido el plazo de penetración y reemplazarse por guantes nuevos.

Aplique un protector cutáneo antes de trabajar con guantes para evitar que la piel se hinche y use un producto de limpieza y de cuidado de la piel después de trabajar.

Para el contacto permanente son adecuados los guantes fabricados con los siguientes materiales:
Si es necesaria una exposición más prolongada a la preparación química, se recomienda un sobre guante resistente contra la tensión mecánica en combinación con el guante inferior Barrier 02-100 de Ansell u otros proveedores (tiempo de penetración: 480 min).

Para el contacto permanente de un máximo de 15 minutos, son adecuados los guantes fabricados con los siguientes materiales: Caucho butílico (espesor mínimo: 0,7 mm; tiempo de penetración: 15 min)

Como protección contra salpicaduras son adecuados los guantes fabricados con los siguientes materiales: Nitrilo (espesor mínimo 0,12 mm), Guantes desechables con puños largos

Protección de los ojos: Gafas de seguridad con cierre hermético o otro equipo con mayor protección

Protección de la piel y del cuerpo: ropa protectora

Medidas de protección: Mantener alejado de alimentos, bebidas y comida de animales. Quitarse de inmediato las prendas manchadas o impregnadas. Lávese las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular la substancia Evitar el contacto con los ojos y la piel. Guardar la ropa de protección en un lugar separado. Use indumentaria protectora adecuada

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto:	Aerosol con contenido de gas comprimido
Color:	amarillo claro
Olor:	característico
Umbral de olor:	no determinado
pH:	no determinado
Punto de fusión/ congelación:	no determinado
Punto de inflamación:	-104.4 °CMétodo: copa cerrada
Tasa de evaporación:	no determinado
Densidad relativa de vapor:	no determinado
Densidad:	0.80 g/cm³ (20 °C)
Solubilidad	
Hidrosolubilidad:	no se puede mezclar o es difícil de mezclar
Coeficiente de reparto	
n-octanol/agua:	sin datos disponibles
Temperatura de ignición espontánea:	
	no determinado
Descomposición térmica:	No aplicable
Propiedades explosivas:	El producto no es explosivo. Sin embargo, es posible que se formen mezclas de vapores/aire explosivas

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad:	No hay más información pertinente disponible.
Estabilidad química:	No se descompone si se usa de acuerdo con las especificaciones.
Posibilidad de reacciones peligrosas:	
	Produce fácilmente vapores/humos inflamables.
Condiciones que deben evitarse:	
	El calor puede provocar una acumulación peligrosa de presión en el recipiente sellado.
Materiales incompatibles:	No hay más información pertinente disponible.
Productos de descomposición peligrosos:	
	No se descompone si se almacena y aplica como se indica

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda

Producto:	
Toxicidad dérmica aguda:	Estimación de la toxicidad aguda : > 5,000 mg/kg
Método:	Método de cálculo
Componentes:	
acetato de metilo:	
Toxicidad aguda por inhalación:	CL50 Rata: 16000 ppm Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmosfera: vapor
n-hexano:	
Toxicidad dérmica aguda:	LD50 Dermico Conejo: 3,000 mg/kg

Corrosión o irritación cutáneas

Sin datos disponibles

Lesiones oculares graves/irritación ocular

Sin datos disponibles

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sin datos disponibles

Mutagenicidad en células germinales

Producto:	
Mutagenicidad en células germinales- Valoración:	Las pruebas con cultivos de células bacterianas o de mamíferos no mostraron efectos mutagénicos.

Carcinogenicidad
Producto:
Carcinogenicidad - Valoración: No clasificable como carcinógeno para los humanos
Toxicidad para la reproducción
Producto:
Toxicidad para la: reproducción – Valoración No tóxico para la reproducción
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única
Sin datos disponibles
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas
Sin datos disponibles
Toxicidad por aspiración
Sin datos disponibles

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA

Ecotoxicidad
Componentes:
acetato de metilo :
Toxicidad para peces: CL50 (Brachydanio rerio (pez cebra)): 250 - 350 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método de Prueba: Ensayo estático
n-hexano :
Toxicidad para peces: CL50 (Pimephales promelas (Carpita cabezona)): 2.1 - 2.98 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método de Prueba: Ensayo dinámico
Persistencia y degradabilidad
Sin datos disponibles
Potencial de bioacumulación
Componentes:
acetona :
Coeficiente de reparto n-octanol/agua: log Pow: -0.24
acetato de metilo :
Coeficiente de reparto n-octanol/agua: log Pow: 0.18
metilciclopentano :
Coeficiente de reparto n-octanol/agua: log Pow: 3.37
Movilidad en el suelo
Producto:
Movilidad: Medios: Suelo/tierra
Observaciones: No permitir que el producto entre en contacto con aguas subterráneas, cuerpos de agua o desagües.
Otros efectos adversos
Sin datos disponibles

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos de eliminación
Residuos: No desechar con los residuos domésticos.
No elimine el desecho en el alcantarillado.
A lo mejor de nuestro conocimiento, este producto no cumple con la definición de residuos peligrosos. Eliminación mediante incineración en una instalación aprobada se recomienda como mejor práctica de la industria. Consulte a las autoridades estatales, locales o provinciales para obtener mayores detalles de las exigencias
Envases contaminados: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Regulaciones internacionales

IATA-DGR

No. UN/ID:	UN 1950
Designación oficial de transporte:	Aerosols, flammable
Clase:	2.1
Grupo de embalaje:	No asignado por reglamento
Etiquetas:	Flammable Gas
Instrucción de embalaje (avión de carga):	203
Instrucción de embalaje (avión de pasajeros):	203

Código-IMDG

Número ONU:	UN 1950
Designación oficial de transporte:	AEROSOLS
Clase	2.1
Grupo de embalaje:	No asignado por reglamento
Etiquetas:	2.1
Código EmS:	F-D, S-U
Contaminante marino:	no

Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

Regulación nacional

49 CFR

Número UN/ID/NA:	UN 1950
Designación oficial de transporte:	Aerosols
Clase:	2.1
Grupo de embalaje:	No asignado por reglamento
Etiquetas:	FLAMMABLE GAS
Código ERG:	126
Contaminante marino:	no

Precauciones especiales para los usuarios

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

SARA 311/312 Peligros:	Inflamables (gases, aerosoles, liquidos o sólidos) Gases a presión Sensibilización respiratoria o cutánea Toxicidad específica de órganos diana (exposición simple o repetida) Corrosión cutánea o irritación Lesiones o irritación ocular graves	
SARA 302:	Este material no contiene componentes con una sección 302 EHS TPQ.	
SARA 313:	Los siguientes componentes están sujetos a los niveles de referencia establecidos por SARA Título III, Sección 313:	
	n-hexano	**110-54-3**

Ley del Aire Limpio

El (Los) siguiente(s) producto(s) químico(s) están catalogados como HAP según el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112 (40 CFR 61).:

n-hexano	**110-54-3**

US State Regulations California Prop 65

Por favor, póngase en contacto con proveedor para más información.

Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:

TCSI	No está en cumplimiento con el inventario
TSCA	Todas las sustancias enumeradas como activas en el inventario TSCA
AIIC	En o de conformidad con el inventario
DSL	Todos los componentes de este producto están en la lista canadiense DSL
ENCS	No está en cumplimiento con el inventario
ISHL	No está en cumplimiento con el inventario
KECI	En o de conformidad con el inventario
PICCS	En o de conformidad con el inventario
IECSC	En o de conformidad con el inventario
NZIoC	No está en cumplimiento con el inventario
CHINV	La formulación contiene sustancias listadas en el Inventario de Suiza
REACH	No está en cumplimiento con el inventario
	No está en cumplimiento con el inventario
	No está en cumplimiento con el inventario
TECI	No está en cumplimiento con el inventario

Leyenda de los inventariosTSCA (USA), DSL (Canada), REACH(Europe), AIIC (Australia), NZIoC (New Zealand), ENCS (Japan), KECI (Korea), PICCS (Philippines), IECSC (China), TWINV (Taiwan)

SECCIÓN 16.

OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Prepared by: Global Regulatory Department EU-MSDS@hbfuller.com

Información adicional

NFPA:

Inflamabilidad	**4**
Inestabilidad	**0**
Salud	**2**
Peligro especial	

HMIS III:

SALUD	**2***
INFLAMABILIDAD	**4**
RIESGO FÍSICO	**3**

0 = no significativo, 1 =Ligero,
2 = Mediano, 3 = Alto
4 = Extreme, * = Crónico

Esta hoja de datos de seguridad solamente contiene información acerca de la seguridad y no reemplaza ninguna información ni especificación sobre el producto. Se considera que la información y las recomendaciones establecidas en el presente son fiables. Dado que una parte de la información proviene de datos proporcionados a H.B. Fuller Company por sus proveedores, y dado que H.B. Fuller Company no tiene control alguno sobre las condiciones de manipulación y uso, H.B. Fuller Company no garantiza, ni de manera explícita ni implícita, la fidelidad de los datos o los resultados obtenidos de su uso. La información se suministra únicamente con fines informativos, y H.B. Fuller Company no asume ninguna responsabilidad ni por su uso ni por las acciones que se originen de ella. Es responsabilidad del usuario de los productos de H.B. Fuller Company cumplir con las leyes y reglamentos locales, estatales y federales