Ficha de Datos de Seguridad
ADHESIVO DE BORDADO ALBACHEM

SECCIÓN 1: Identificación

Nombre comercial: ALBACHEM EMBROIDERY ADHESIVE **Fecha de preparación:** 22/07/2025
Identificación del producto: 1076
Sinónimos: mezcla de destilados de petróleo
Descripción de uso del producto: adhesivo en spray

Distribuido por:
ALBATROSS USA INC.
36-41 36TH STREET
Long Island City, Nueva York 11106 EE. UU.

Teléfono: (718) 392-6272
Sitio web: www.albachem.com

Número de emergencia las 24 horas: (800) 424-9300

SECCIÓN 2: Identificación de riesgos

Clasificaciones
Peligro por aspiración: categoría 1
Irritación de la piel: categoría 2
Irritación de los ojos: categoría 2
Toxicidad específica en órganos diana (exposición única): categoría 3 Aerosoles inflamables: categoría 1
Gases bajo presión: gas licuado



Inflamable | Irritante | Gas comprimido | Peligro para la salud

Palabra de aviso: Peligro

Declaraciones de peligro

Manténgalo fuera del alcance de los niños.
Lea la etiqueta y la FDS antes del uso.
Aerosol extremadamente inflamable.
Contiene gas bajo presión; puede explotar si se calienta.
Puede ser letal si se ingiere o entra en las vías aéreas.
Provoca irritación de la piel.
Provoca irritación grave de los ojos.
Puede provocar somnolencia o mareos.

Declaraciones de precaución

Prevención

Evite respirar el rocío/aerosol.
Use solo al aire libre o en áreas con buena ventilación.
Mantenga alejado del calor, chispas, llamas expuestas y superficies calientes. -No fume.
No rocíe sobre una llama expuesta u otra fuente de ignición.
Envase presurizado: no lo perfore ni queme, ni siquiera una vez agotado.
Lávese bien las manos después de manipularlo.
Use guantes de protección.
Use protección para los ojos.

Respuesta

INGESTIÓN: llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico. NO induzca el vómito.
CONTACTO CON LA PIEL: lave con abundante agua y jabón.
Si se presenta irritación en la piel, busque atención médica.
Quite la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.
CONTACTO CON LOS OJOS: enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quite los lentes de contacto, de haberlos y si es fácil hacerlo.
Continúe enjuagando.
Si la irritación en los ojos persiste: busque atención médica.
INHALACIÓN: saque a la persona al aire libre y manténgala cómoda para que respire.
Llame a un centro de toxicología o a un médico si no se siente bien.

Almacenamiento

Proteja el producto de la luz solar. No exponga el producto a temperaturas superiores a 50 ºC/122 ºF.
Almacene en un lugar con buena ventilación.
Almacénelo bajo llave.

Eliminación

Deseche el contenido y el envase de acuerdo con todas las normas locales, regionales y nacionales.

Peligros no especificados

No aplica

SECCIÓN 3: Composición

Nombre químico	N.° CAS	Concentración % en peso
Acetato de metilo	79-20-9	50 - 70
Butano	106-97-8	5 - 10
Ciclohexano	110-82-7	5 - 10
Propano	74-98-6	10 - 20
Paraclorobenzotrifluoruro	98-56-6	1 - 5

SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios

RESUMEN DE EMERGENCIA

PELIGRO. Extremadamente inflamable. Contenido presurizado. Dañino o letal si se ingiere. Riesgo de aspiración si se ingiere. Vapor dañino. Mantenga alejado del calor y llamas. Puede provocar depresión del sistema nervioso.

OJOS: enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quite los lentes de contacto, de haberlos y si es fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Si la irritación en los ojos persiste: busque atención médica.
PIEL: lave con abundante agua y jabón. Si se presenta irritación o sarpullido en la piel, busque atención médica. Quite la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.
INHALACIÓN: retire a la persona al aire libre y manténgala cómoda para que respire. Llame a un centro de toxicología o a un médico si no se siente bien.
INGESTIÓN: dañino o letal si se ingiere. Busque atención médica inmediatamente. Peligro de aspiración: este material puede entrar a los pulmones durante la ingestión o el vómito, y puede provocar inflamación y daño pulmonar.

SECCIÓN 5: Medidas para combatir incendios

Agentes extintores de incendio adecuados:
Utilice rocío de agua, niebla o espuma.
Peligros específicos provenientes del producto químico:
Aerosol inflamable. En un incendio, o si es calentado, la presión aumentará y el envase puede estallar, con el riesgo de una explosión posterior. El gas puede acumularse en áreas bajas o confinadas, o puede viajar una distancia considerable hacia una fuente de ignición y provocar un retroceso de llama, causante de incendio o explosión. Los envases de aerosol que estallan pueden propulsarse a alta velocidad a partir de un incendio. El escurrimiento al alcantarillado puede provocar un riesgo de incendio o de explosión.

Productos peligrosos de descomposición térmica:
Dióxido de carbono, monóxido de carbono
Métodos específicos para combatir incendios:
En caso de incendio, aísle rápidamente el área retirando a todas las personas de las cercanías del incidente. No se debe realizar ninguna acción que involucre riesgo personal o sin capacitación apropiada. Aleje los envases del área de incendio, si esto puede hacerse sin riesgo. Use aspersión de agua para mantener fríos los envases expuestos al fuego.
Equipo de protección especial para bomberos:
Los bomberos deben usar un equipo de protección apropiado y equipos de respiración autónomos (self-contained breathing apparatus, SCBA) con protección facial completa que funcionen en el modo de presión positiva.

SECCIÓN 6: Medidas ante derrames accidentales

Precauciones personales:
Use equipo de protección personal adecuado (véase la sección 8).
Precauciones ambientales y métodos de limpieza:
Detenga todas las fugas. Aísle el área de riesgo. Evite el ingreso de personal innecesario y desprotegido. Elimine todas las fuentes de ignición. Disperse los vapores aplicando aspersión de agua. Evite que el escurrimiento entre a los drenajes, alcantarillado, ríos, arroyos u otras masas de agua. Absorba el derrame con material inerte. Absorba el producto no recuperable. Transfiera el absorbente, la tierra y otros materiales contaminados a envases para su eliminación.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

No lo use ni lo almacene cerca del calor, chispas o llamas descubiertas. La exposición a temperaturas superiores a 48,9 °C (120 °F) puede causar estallidos. No perfore ni incinere el envase. Almacénelo en un lugar seco y fresco. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. El uso inadecuado intencional consistente en concentrar e inhalar deliberadamente el producto puede ser dañino o letal. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/Protección personal

Butano (106-97-8)	
ACGIH TLV	1000 ppm
Ciclohexano (110-82-7)	
OSHA PEL ACGIH TLV	300 ppm 300 ppm
Propano (74-98-6)	
ACGIH TLV	1000 ppm
Acetato de metilo (79-20-9)	
ACGIH TLV	2000 ppm

Protección para los ojos: use gafas o anteojos de seguridad.
Protección para la piel: para prevenir el contacto repetido o prolongado, use guantes impermeables (hechos de caucho, nitrilo o neopreno).
Protección respiratoria: si se requiere protección respiratoria, use un cartucho filtrante para vapor orgánico. Debe seguir un programa respiratorio que cumpla con las normas OSHA 29 CFR 1910.34 y ANSI Z88.2.
Controles de ingeniería: necesita buena ventilación general.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Propiedad	Valor	Propiedad	Valor
Aspecto	ROCÍO/VAPOR TRANSPARENTE	Temperatura de autoignición	NO DISPONIBLE
Punto de ebullición Temperatura de descomposición Rangos de límite explosivo Punto de inflamación	NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE < -17,7 °C (0 °F) (porción líquida) A	Color Tasa de evaporación Propiedades explosivas Punto de fusión/congelamiento	INCOLORO NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE
Olor	SOLVENTE	Umbral olfativo	NO DISPONIBLE
Otra información	Contenido de Compuestos orgánicos volátiles (COV) (% en peso): 29 NO	Propiedades oxidantes	NO DISPONIBLE
Coeficiente de reparto Densidad relativa	DISPONIBLE 0,7	Estado físico Solubilidad (agua)	LÍQUIDO INSOLUBLE
Densidad de vapor	NO DISPONIBLE	Presión de vapor	NO DISPONIBLE
Viscosidad	NO DISPONIBLE	pH	NO APLICABLE

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad
En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producirán reacciones peligrosas.
Estabilidad química
Estable en condiciones normales.
Materiales incompatibles
Ácidos y oxidantes fuertes.
Condiciones que se debe evitar
Altas temperaturas, llamas descubiertas, chispas y soldaduras.
Productos peligrosos de descomposición
CO, CO2
Los vapores pueden encenderse a temperaturas que sobrepasan el punto de inflamación.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Vía primaria de penetración: contacto con la piel, inhalación
Efectos agudos/posibles en la salud:
OJOS: puede causar irritación ocular grave. Los síntomas incluyen ardor, lagrimeo y enrojecimiento.
PIEL: puede causar irritación en la piel. El contacto prolongado o repetido puede secar la piel. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, quemazón, sequedad de la piel y quemaduras en la piel.
INHALACIÓN: las concentraciones altas de vapor/aerosol (> 1000 ppm) son irritantes para los ojos y el tracto respiratorio. Puede provocar dolores de cabeza, mareos, anestesia, somnolencia, inconsciencia y otros efectos del sistema nervioso central, incluida la muerte. Puede causar trastornos y/o daños al sistema nervioso periférico.
INGESTIÓN: dañino o letal si se ingiere. Peligro de aspiración: este material puede entrar a los pulmones durante la ingestión o el vómito, y puede provocar inflamación y daño pulmonar.

Efectos crónicos / a largo plazo: los informes han asociado la sobreexposición repetida o prolongada a solventes con daños permanentes en el sistema nervioso y en el cerebro. Indicios y síntomas de sobreexposición: los indicios y síntomas de sobreexposición a este material a través de la respiración, ingestión o paso del material a través de la piel pueden incluir malestar estomacal o intestinal (náusea, vómitos, diarrea), irritación (nasal, garganta, vías aéreas) y depresión del sistema nervioso central (mareo, somnolencia, debilidad, fatiga, náusea, dolor de cabeza, inconsciencia).
Efectos sobre órganos diana: sistema nervioso central.
Información sobre reproducción/desarrollo: ninguna conocida.
Información sobre carcinogenia: este material no está clasificado como carcinógeno por IARC, NTP ni OSHA.
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle al paraclorobenzotrifluoruro, que el estado de California sabe que causa cáncer. Consulte más información en www.P65Warnings.ca.gov.
Valores de toxicidad aguda:
Paraclorobenzotrifluoruro: DL50 oral en ratas 13 000 mg/L; CL50 en ratas inhaladas 33 mg/L
Acetato de metilo: DL50 oral en ratas 6482 mg/kg; CL50 por inhalación (rata, 4 h) > 49 mg/L

SECCIÓN 12: Información ecológica

Acetato de metilo: CL50 (Fathead Minnow, 96 h) 320-399 mg/L; EC50 (dafnido, 48 h) 1027 mg/L.

SECCIÓN 13: Consideraciones para la eliminación

Los residuos deben eliminarse de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales de control ambiental. Consulte la etiqueta para obtener más instrucciones.

SECCIÓN 14: Información de transporte

Es posible que ciertos modos de transporte o tamaños de embalaje podrían tener excepciones a las normas de transporte. Es posible que la clasificación provista no refleje esas excepciones y no se aplique a todos los modos de transporte o tamaños de embalaje.

Número de la ONU 1950
Nombre correcto de expedición Aerosoles, inflamable
Clase 2.1
Grupo de embalaje -

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

Proposición 65 de California (Ley de Vigilancia de Agua Potable Segura y Tóxicos)

Paraclorobenzotrifluoruro

RQ de CERCLA (40 CFR 302)

Ciclohexano **1000** **lb**

Sección 313 del título III de la Ley de Reautorización y Enmiendas del Superfondo (SARA) de 1986 (40 CFR 372.65)

Ciclohexano

Si los componentes identificados de este producto son sustancias peligrosas según **CERCLA** y/o están clasificados en las **Secciones 302, 304 o 313 del título III** de la Ley de Reautorización y Enmiendas del Superfondo (SARA) de 1986 (también conocida como la Ley de Planificación de Emergencias y del Derecho a Saber de la Comunidad, EPCRA), o según la **Propuesta 65 de California** (Ley de Vigilancia de Agua Potable Segura y Tóxicos), estos se mencionan arriba en la Sección 15 de esta FDS.

Si los componentes identificados en este producto aparecen en la Sección 313, este producto contiene sustancias químicas tóxicas sujetas a los requisitos de notificación de la Sección 313. Se debe incluir esta información en todas las FDS que se copian y distribuyen para este material.

Título III, Sección 311/312 Categorías peligrosas - 40 CFR 370.2:

AGUDO (X) Crónico (X) Incendio (X) Presión (X) Reactivo ( ) No aplicable ( )

T.S.C.A. (estado): todas las sustancias químicas que se encuentran en este producto cumplen con los requisitos de notificación del inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas.

RCRA (estado): según la RCRA, es responsabilidad del usuario del producto determinar, a la hora de eliminación, si un material que contiene el producto o un derivado del producto debe clasificarse como desecho peligroso. Si este producto se convierte en un desecho peligroso, se le asignará el (los) código(s) RCRA

D001

SECCIÓN 16. Otra información

Clasificación HMIS:



Descargo de responsabilidad: Este fabricante considera que la información contenida en la Ficha de Datos de Seguridad es exacta. Los procedimientos sugeridos se basan en la experiencia a la fecha de publicación. No abarcan necesariamente todos los aspectos ni se adecuan a cada circunstancia. Además, no se deben confundir las sugerencias de modos que quebranten las leyes, normas, reglamentos o requisitos de seguro aplicables, ni seguirse con ese fin.

Fecha de preparación/revisión: 22/07/2025