HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

AlbaChem® DRI-WEB PALLET ADHESIVE

SECCIÓN 1: Identificación del producto

Descripción del Producto: 1175
Identificador del producto: AlbaChem DRI-WEB PALLET ADHESIVE
Uso Recomendado: Adhesivo **Fecha de revisión:** Ago. 20, 2025
Información relativa al fabricante/ el importador/ el distribuidor: ALBATROSS USA INC
36-41 36TH STCUET
LONG ISLAND CITY, NY 11106
718-392-6272
Teléfono de Emergencia: CHEMTREC US : 1-800-424-9300, INTERNATIONAL CALLS : 1-703-527-3887
Restrictions on Use:
Ninguna Traducción

SECCIÓN 2: Identificación de peligro(s)

Clasificación
Aerosol, category 1
Peligro de aspiración, categoría 1
Irritación a los ojos, categoría 2A
STOT, exposición única, categoría 3, NE
Toxicidad reproductiva, categoría 2

Elementos en la etiqueta

PICTOGRAMAS DE PELIGRO



PALABRA DE ADVERTENCIA
Peligro

CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL SGA

Prevención
P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P210
P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280 Llevar protección de los ojos, la cara de protección, guantes de protección, y ropa de protección

Intervención
P301+P310+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO provocar el vómito.
P304+P340+P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Almacenamiento
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
P405 Guardar bajo llave.
P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.

Eliminación
P501 Eliminar el contenido/recipiente en una planta apropiada de tratamiento y eliminación conforme a las leyes/reglamentaciones aplicables y las características del producto en el momento de la eliminación.

INDICACIONES DE PELIGRO DEL SGA
H222 Aerosol extremadamente inflamable.
H229 Envase a presión: puede estallar si se calienta.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H361 Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

Other Information

Ninguna Traducción

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

Mixtures

Identidad química	Número CAS	Contenido en porcentaje (%)*
Naphtha, (Petroleum), Hydrotreated Light	64742-49-0	10-30
Acetone	67-64-1	10-30
Dimethyl Ether	115-10-6	10-30
Propane	74-98-6	5-10
Butane	106-97-8	5-10
Methyl Acetate	79-20-9	5-10
n-Pentane	109-66-0	0.1-1.0
n-Hexane	110-54-3	0.1-1.0

** Todas las concentraciones se especifican como un porcentaje en peso, a menos que el ingrediente sea un gas. Las concentraciones de gas están en porcentaje por volumen.*

Comentarios sobre la composición: Otros componentes no son peligrosos o se encuentran por debajo de los límites de divulgación requeridos.

La concentración exacta se ha retenido en cuanto secreto comercial.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

CONTACTO CON LA PIEL

Quitarse la ropa contaminada y lavar la piel a fondo con agua y jabón después del trabajo.

CONTACTO CON LOS OJOS

Enjuagar inmediatamente con abundante agua. Lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en ese caso, retirárselas. Si la irritación persiste, procurar atención médica.

Inhalación

Trasladarse al aire fresco. Llevar la víctima al aire fresco. Si la respiración es difícil, el oxígeno debe ser administrado por personal calificado. Busque atención médica si no se siente bien.

INGESTIÓN

Mantener a la víctima calmada y abrigada. NO provocar el vómito. Si la víctima está consciente, enjuagarle la boca con agua. Nunca administrar nada por vía oral a una persona que se encuentra inconsciente o con convulsiones. Si el vómito se produce espontáneamente, mantener la cabeza por debajo de las caderas para evitar la aspiración a los pulmones. Procurar atención médica inmediata.

SÍNTOMAS IMPORTANTES

La inhalación puede provocar somnolencia y mareos. Peligro de aspiración: Nocivo o mortal en caso de ingestión. Puede causar una irritación severa en los ojos.

INDICACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y TRATAMIENTO ESPECIAL REQUERIDO

Obtener atención médica si se presentan síntomas. Se requiere atención médica inmediata en caso de ingestión.

SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

MEDIOS DE EXTINCIÓN

Utilizar medios de extinción de incendios apropiados para los materiales circundantes.

MEDIOS DE EXTINCIÓN NO APROPIADOS

No utilizar chorro de agua como extintor, ya que esto extenderá el fuego.

PELIGROS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSIÓN

Aerosol extremadamente inflamable. Contenido bajo presión. Mantener alejado de fuentes de ignición y llamas abiertas. Las latas pueden explotar cuando se exponen en forma prolongada a temperaturas superiores a 50°C / 122°F. Los vapores pueden viajar una distancia considerable hasta una fuente de ignición y retroceder. La combustión puede producir dióxido de carbono y monóxido de carbono.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Sin datos disponibles

SECCIÓN 6: Medidas en caso de derrame o fuga accidental

PRECAUCIONES PERSONALES

Ventilar los espacios cerrados antes de entrar. ELIMINAR toda fuente de ignición (no fumar, ni bengalas, ni chispas o llamas en las inmediaciones). Mantenerse en contra del viento.

MÉTODOS Y MATERIALES DE CONTENCIÓN Y LIMPIEZA

Los envases que presenten escapes deben colocarse en una bolsa de plástico o en un cubo abierto, lejos de fuentes de ignición, hasta que la presión se haya disipado. Recoger el líquido derramado con un material absorbente inerte y depositarlo en un recipiente adecuado para su eliminación.

PRECAUCIONES MEDIOAMBIENTALES

Evitar la liberación al medio ambiente. Evitar escapes o derrames adicionales si es seguro hacerlo. No contaminar las fuentes de agua o el alcantarillado. El responsable de medio ambiente debe ser informado de todos los derrames importantes.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

MANIPULACIÓN

Mantener alejado de fuentes de ignición - No fumar. Mantener alejado de llama abierta, superficies calientes y fuentes de ignición. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después del uso.

CONSEJOS PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA

Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después del uso.

Almacenamiento

Recipiente a presión: proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después del uso.

NFPA 30B

Aerosol Nivel 2

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

Componentes con límites de exposición

Nombre químico	TLV-TWA	TLV-STEL	PEL-TWA	PEL-CEILING
Naphtha, (Petroleum), Hydrotreated Light	100 ppm	N.E.	100 ppm	N.E.
Acetone	250 ppm	500 ppm	1000 ppm	N.E.
Dimethyl Ether	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.
Propane	N.E.	N.E.	1000 ppm	N.E.
Butanev	N.E.	1000 ppm	N.E.	N.E.
Methyl Acetate	200 ppm	250 ppm	200 ppm	N.E.
n-Pentane	1000 ppm	N.E.	1000 ppm	N.E.
n-Hexane	50 ppm	N.E.	500 ppm	N.E.

Consejo adicional: LME= Límite máximo de exposición OES= Estándares de exposición en el trabajo SUP= Recomendaciones del proveedor SK= Sensibilizador de la piel N.E.= No establecido

CONTROLES DE INGENIERÍA

Sin datos disponibles

Protección personal

PROTECCIÓN DE OJOS/ CARA

Usar gafas/ máscara protectora para la cara. En caso de posible contacto con los ojos, usar gafas de seguridad resistentes a los productos químicos.

PROTECCIÓN DE LA PIEL

Sin datos disponibles

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Solicitar consejo al supervisor local. En caso de ventilación inadecuada usar un equipo respiratorio apropiado.

MEDIDAS DE HIGIENE

No fumar cuando se utiliza. Observar buenas prácticas de higiene industrial.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Apariencia

Estado Fisico	Líquido
Estado físico	Aerosol vaporizado
Color	Amarillo
Olor	Olor a disolvente
Umbral de olor	Sin datos disponibles
pH-valor	Sin datos disponibles
Congelación, ° C	Sin datos disponibles
Punto de ebullición, °C	56
Punto de inflamación	Ninguno(a) a aerosoles
Flammability (solid, gas)	Aerosol inflamable
Velocidad de evaporación	Sin datos disponibles
Inflamabilidad	Mantiene la combustión.
Límites de explosividad,%	1.9 - 18.0
Presión de vapor @20°C, PSI	50-70
Relative Vapor Density	Más pesado que el aire
Densidad relativa	0.696
Hidrosolubilidad	Sin datos disponibles
Coeficiente de partición Octanol-Agua	Sin datos disponibles
Temperatura de autoignición	Sin datos disponibles
Decomposition temperature, °C	Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	< 14 mm2/s or cSt
Particle Characteristics:	
Size Range, microns (µm)	Sin datos disponibles
Percent under 10 microns	Sin datos disponibles

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

REACTIVIDAD

No reactivo bajo condiciones normales de uso.

ESTABILIDAD

El material es estable bajo condiciones normales.

POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS

Sin datos disponibles

CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE

Mantener alejado del calor, las chispas, las llamas y otras fuentes de ignición. No perforar ni incinerar los recipientes. La caída de los recipientes puede provocar que revienten.

INCOMPATIBILIDAD

Sin datos disponibles

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA

La combustión puede producir dióxido de carbono y monóxido de carbono.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Información sobre las vías probables de exposición

EFECTOS POR CONTACTO CON LA PIEL

El contacto prolongado o repetido puede causar una irritación.

EFECTOS POR CONTACTO CON LOS OJOS

El contacto puede causar una irritación grave con enrojecimiento, lagrimeo y dolor.

EFECTOS POR LA INHALACIÓN

Puede provocar efectos en el sistema nervioso central con somnolencia y mareos.

EFECTOS POR LA INGESTIÓN

La aspiración a los pulmones durante la ingestión o el vómito puede causar graves daños pulmonares, los que pueden ser mortales.

Las siguientes sustancias químicas figuran en las monografías del CIIC (Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer) sobre la evaluación del riesgo carcinogénico para los seres humanos

Ningún producto químico conocido por IARC

Las siguientes sustancias químicas figuran en el informe sobre carcinógenos del Programa Nacional de Toxicología (NTP) de EE.UU.
Ningún producto químico conocido por el NTP
Las siguientes sustancias químicas figuran en la lista de sustancias específicamente reguladas de la OSHA de EE.UU. (29 CFR 1910.1001-1050), en su versión modificada
Ningún producto químico conocido por la OSHA

Los siguientes valores se han calculado sobre la base del capítulo 3.1 del documento del SGA (Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos). El producto en sí no ha sido probado.

ETA ORAL	9,532 mg/kg
ETA DÉRMICA	6,472 mg/kg
ETA POR INHALACIÓN	No está clasificado para la toxicidad aguda en base a los datos disponibles.

Valores de toxicidad aguda

Los efectos agudos de este producto no han sido probados. Los datos sobre los componentes individuales son indicados debajo

N°- CAS	Nombre químico	Oral LD 50	Dérmica LD50	Vapor LC50
64742-49-0	Naphtha, (Petroleum), Hydrotreated Light	5,000 mg/kg	3,750 mg/kg	100 mg/l
67-64-1	Acetone	5,800 mg/kg	7,426 mg/kg	50.1 mg/l
115-10-6	Dimethyl Ether	5,000 mg/kg	5,000 mg/kg	100 mg/kg
74-98-6	Propane	5,000 mg/kg	5,000 mg/kg	100 mg/l
106-97-8	Butane	5000 mg/kg	5000 mg/kg	658 mg/L Rata
79-20-9	Methyl Acetate	6,482 mg/kg	2,000 mg/kg	49.2 - 98.4 mg/L Rata
109-66-0	n-Pentane	2,000 mg/kg	5,000 mg/kg	364 mg/L Rata
110-54-3	n-Hexane	2,000 mg/kg	2,000 mg/kg	31.86 mg/l

N.I. = Ninguna información

Irritación/corrosión cutánea
Producto — Sin datos disponibles

Irritación/daño ocular grave
Producto — Sin datos disponibles

Componentes

Acetone	67-64-1	Provoca irritación ocular grave.
Methyl Acetate	79-20-9	Provoca irritación ocular grave.

Sensibilización respiratoria o cutánea:
Producto — Sin datos disponibles

STOT - Exposición única
Producto — Sin datos disponibles

Componentes

Naphtha, (Petroleum), Hydrotreated Light	64742-49-0	Puede provocar somnolencia o vértigo.
n-Pentane	109-66-0	Puede provocar somnolencia o vértigo.
n-Hexane	110-54-3	Puede provocar somnolencia o vértigo.
Acetone	67-64-1	Puede provocar somnolencia o vértigo.
Methyl Acetate	79-20-9	Puede provocar somnolencia o vértigo.

STOT- Exposición repetida
Producto — Sin datos disponibles

Peligro de aspiración
Producto — Sin datos disponibles

Componentes:

Naphtha, (Petroleum), Hydrotreated Light	64742-49-0	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
n-Pentane	109-66-0	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
n-Hexane	110-54-3	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Carcinogenicidad
Producto — Sin datos disponibles

Toxicidad en la reproducción

Producto		Sin datos disponibles
Componentes		
n-Hexane	110-54-3	Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

Mutagenicidad de células germinales

Producto	Sin datos disponibles

SECCIÓN 12: Información ecológica

INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Sin datos disponibles
PERSISTENCIA
Sin datos disponibles
BIOACUMULACIÓN
Sin datos disponibles
MOVILIDAD EN EL SUELO
Sin datos disponibles
OTRA INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Sin datos disponibles

SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación

INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN
Consultar con los organismos locales, regionales y federales para obtener información sobre la eliminación adecuada.
EMBALAJE CONTAMINADO
Consultar con los organismos locales, regionales y federales para obtener información sobre la eliminación adecuada.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

PRECAUCIONES ESPECIALES DE TRANSPORTE
Sin datos disponibles

DOT

Número ONU	UN1950
Denominación adecuada de envío	AEROSOLS, FLAMMABLE
Nombre técnico:	N/A
Clase(s) de peligro Clase	2.1
Riesgo secundario	N/A
Grupo embalaje	N/A

IATA

Número ONU	UN1950
Denominación adecuada de envío:	AEROSOLS, FLAMMABLE
Nombre técnico	N/A
Clase(s) de peligro Clase	2.1
Riesgo secundario	N/A
Grupo embalaje	N/A

IMDG

Número ONU	UN1950
Denominación adecuada de envío	AEROSOLS, FLAMMABLE
Nombre técnico	N/A
Clase(s) de peligro Clase	2.1
Riesgo secundario	N/A
Grupo embalaje	N/A

La clasificación mostrada en esta sección puede ser elegible para el uso de una excepción, como "Cantidad Limitada", según las regulaciones de mercancías peligrosas. El expedidor de este producto debe consultar el reglamento del modo aplicable para el número ONU mostrado arriba, a fin de determinar si hay alguna excepción disponible y que puede ser utilizada, a discreción del expedidor.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

SARA SECCIÓN 313:

Este producto contiene las siguientes sustancias sujetas a los requisitos de información de la Sección 313 del Título III de la Ley de Enmienda y Reautorización del Superfondo de 1986 y 40 CFR parte 372:

No existen componentes Sara 313 en este producto.

ESTATUS DEL INVENTARIO QUÍMICO:

TSCA	Figura o cumple con el inventario
DSL	Todos los ingredientes de este producto están inscritos en la Lista Interior de Substancias, o están exceptuados.

CARCINÓGENOS Y TOXINAS REPRODUCTIVAS DE LA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA:

Advertencia

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluidas las que n-Hexane, Methanol cuales son el Estado de California conoce como causantes de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Nombre químico	**N°- CAS**
n-Hexane	110-54-3
Methanol	67-56-1

SECCIÓN 16: Otra información

Fecha última revisión	8/20/2025
Ficha de Datos de Seguridad producida por	Departamento de reglamentación

Leyenda

N/A. – No aplicable, N.E. - No establecido, N.D. – No determinado, N.I. – Ninguna información

TLV - Valores Límite Umbral (TLVs®), como lo establece la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH®)

PEL - Límite de exposición permisible, según lo establecido por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos (OSHA), en su versión modificada

TSCA - Ley sobre el Control de las Sustancias Tóxicas de los EE.UU.

DSL - Ley canadiense para la protección del medio ambiente: Lista de sustancias domésticas canadienses

Esta información es suministrada de conformidad con la reglamentación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) (29 CFR 1910.1200). La información facilitada está concebida para los lugares de trabajo en los que el uso del producto y la frecuencia de exposición superan lo establecido para el uso etiquetado del consumidor.

Información adicional

Este documento ha sido elaborado a partir de datos procedentes de fuentes consideradas técnicamente confiables. Este documento no constituye una garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto a la exactitud de la información aquí contenida. Las condiciones reales de uso escapan al control del fabricante y del vendedor. El comprador y el usuario son responsables de determinar la idoneidad del producto para un fin determinado, de adoptar las precauciones para la protección de bienes y personas, y de cumplir con todas las leyes federales, estatales, provinciales y locales.