NEW GEN CLEANING FLUIDS
TECHNICAL DATA

PRODUCTO	USO	Punto de Inflamabilidad	Material Peligrosos	Contaminante de aire Peligroso (H.A.P.)	Envío restringido	SALUD			Componente activo primario
						Adver-tencia de cáncer	CA Prop 65 Listed	TLV	
Formula TS-5	Aceite, grasa, cosméticos, tintas de serigrafía	Ninguno detectado	No	No	No	No	No	200 PPM	Brominated Hydrocarbon
Premium 2000	Aceite, grasa, cosméticos,	Ninguno detectado	No	No	No	No	No	200 PPM	Brominated Hydrocarbon
Ultra 5000	Tintas de serigrafía y adhesivos	Ninguno detectado	No	No	No	No	Si	10-281 PPM	n-Propyl Bromide
Formula TS-1	Aceite, grasa, cosméticos,	Ninguno detectado	Si	Si	1 Gallon: Limited Quanity Larger Sizes: Class 6.1 UN 2810 PG III	Yes	Si	25-300PPM	Methylene Chloride
Formula TS-3	Tintas de serigrafía y adhesivos	Ninguno detectado							

FORMULA TS-5
Elimina grasa, aceite, suciedad, manchas cosméticas y tintas y suciedad de serigrafía de todo tipo de tela. No Methylene Chloride o NPB

Presión de vapor	**232mm Hg @20ºC**	**Punto de inflamabilidad**	**Ninguno detectado [2]**
Specific Gravity	**1.255 (water = 1)**	**Punto de ebullición**	**30-42 ºC**
Contenido de VOC:	**VOC 950 g/l**	**Velocidad de evaporación** (n-butyl acetate =1)	**>0.68**
Aspecto:	**Líquido transparente e incoloro**	**Kauri-Butanol (Valor KB)**	**>115**

PREMIUM 2000
Elimina grasa, aceite, suciedad, manchas cosméticas. No Methylene Chloride o NPB

Presión de vapor	**225mm Hg @20ºC**	**Punto de inflamabilidad**	**Ninguno detectado [2]**
Gravedad específica	**1.220 (water = 1)**	**Punto de ebullición**	**30-42 ºC**
Contenido de VOC:	**VOC 975 g/l**	**Velocidad de evaporación** (n-butyl acetate =1)	**>0.64**
Aspecto:	**Líquido transparente e incoloro**	**Kauri-Butanol (Valor KB)**	**>110**

ULTRA 5000
Elimina tintas y adhesivos de serigrafía. No Methylene Chloride

Presión de vapor	**61.5mm Hg @20ºC**	**Punto de inflamabilidad**	**Ninguno detectado [2]**
Gravedad específica	**1.128 (water = 1)**	**Punto de ebullición**	**154-197 ºC**
Contenido de VOC:	**732 g/l**	**Velocidad de evaporación** (n-butyl acetate =1)	**n/a**
Aspecto:	**Líquido transparente e incoloro**	**Kauri-Butanol (Valor KB)**	**>125**

SHIPPING SPECIFICATIONS

PRODUCTO	TAMAÑO DEL PAQUETE	PESO DEL ESTUCHE	DIMENSIONES	HARMANIZADO CÓDI-GO ARANCELARIO
Formula TS-5	1 GAL (4x1g) 5 GAL (2 x 2.5g) 55 Gallon Drum	44lbs (20.00kg) 54lbs (24.54kg) 569lbs (258.63kg)	13” x 10.5” x 12” 10” x 14” x 16” 23” x 23”x 35”	3814.00.5090
PREMIUM 2000	1 GAL (4x1g) 5 GAL (2 x 2.5g) 55 Gallon Drum	45lbs (20.45kg) 55lbs (25.00kg) 580lbs (263.63kg)	13” x 10.5” x 12” 10” x 14” x 16” 23” x 23”x 35”	3814.00.5090
ULTRA 5000	1 GAL (4x1g) 5 GAL (2 x 2.5g) 55 Gallon Drum	45lbs (20.45kg) 55lbs (25.00kg) 580lbs (263.63kg)	13” x 10.5” x 12” 10” x 14” x 16” 23” x 23”x 35”	2903.39.0000

TEKMAR
USA:800-564-1096
TEL: 805-965-0704
FAX: 805-963-7794
www.tekmarltd.com ●
sales@tekmarltd.com
P.O. Box 4700, Santa Barbara, CA 93140 USA

[2] Flashpoint tested using ASTM method D-56—Tag Closed Cup Test

© 2019 Technical Marketing, Ltd.